


### Modellblatt



**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Farbe</b>               | <div> <div></div> 18 Graphit<br/>ADAPTA RF 9913 WX                 <div></div> 93 Weiss<br/>RAL 9016             </div>   |
| <b>LED-Temperaturfarbe</b> | 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K   |
| <b>Dimmen</b>              | DALI 1-10V Push / CASAMBI   |
| <b>Installationstyp</b>    | Surface Canopy  |
| <b>Materialien</b>         | Kugel: Mundgeblasenes Glas<br>Befestigung des Glases: Alu<br>Diffuser: Polycarbonat<br>Hängestruktur: Stahl   |
| <b>Lichtquelle</b>         | 12 x LED 3,15W 1050mA<br><div>F</div>   |
| <b>LED</b>                 | CRI>80 3748 lm 99<br>2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K  |
| <b>Driver</b>              | Constant Current 1050<br>100~240 V V 50~60 Hz HZ  |
| <b>Bemerkungen</b>         | Einbaubaldachin auf vibia.com<br>Für die Höhenverstellbarkeit der Lampe sind ausschließlich die Stahlkabel zu verwenden, die von der Struktur zur Decke führen. In der Gebrauchsanweisung für die Installation wird genau beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden müssen. |
| <b>Anwendung</b>           | Pendelleuchten  |
| <b>Verpackung</b>          | 2 Kartons<br>1.089 m x 1.089 m x 0.18 m<br>Bruttogewicht 18<br>Nettogewicht 11.4<br>Vol. 0.336  |

#### Lichteffekt

##### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



#### Photometrische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Effizienz</b>         | 49.49%        |
| <b>Koordinatensystem</b> | CG            |
| <b>Gesamtfluss</b>       | 3747 lm       |
| <b>Höchster Wert</b>     | 141.79 cd/klm |

#### Andere Anwendungen

