

# TEMPO

Design von Lievore Altherr.

## Referenz

**5758.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Wandleuchte. Von der an der Wand angebrachten Basis gehen ein verstellbarer Stab mit Diffusor aus mundgeblasenem Glas sowie ein Spannkabel aus, das eine präzise Höhenregulierung des Glasschirms erlaubt. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

## Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

Körper: Stahl

Diffuser: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

## Finish



**5758-18** Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



**5758-35** Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




**5758-58** Lack Creme matt (RAL 7044)



**5758-62** Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**Led** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Leuchte:** 292.12 lm 75.4 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 380 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** PUSH

## Technische Merkmale

- Kabeldimmer

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0877 m³ /

Bruttogewicht 4,5 kg. / Nettogewicht 2,4 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate



