




Modellblatt



Farbe		07 Graphit-grau und Grün RAL 7016, RAL 6026
		08 Graphit-grau und Orange RAL 7016, RAL 2009

LED-Temperaturfarbe	2700 K
---------------------	--------

Dimmen	PUSH 2 / Sensor
--------	-----------------

Installationstyp	Mit Stecker
------------------	-------------

Materialien	Schirm: Metacrylat
	Diffuser: Polyethylen
	Rohr vertikal: Stahl
	Basis: Zamak

Lichtquelle	1 x LED STRIP 24V 12,6W
	1 x LED STRIP 24V 2,4W



LED	CRI>90 1841 lm 96 2700 K
-----	-----------------------------

Driver	Constant Voltage 100~240 V V 50~60 Hz HZ
--------	---

Bemerkungen	Steckertrafo 24V
	Optischer Sensor im Leuchtenkopf



Anwendung	Stehleuchten
-----------	--------------

Verpackung	1 Kartons
	1,5 m x 0,34 m x 0,32 m
	Bruttogewicht 11,6
	Nettogewicht 10,43 Vol. 0,1632

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Photometrische Daten

Effizienz	26.31%
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	1840.50
Höchster Wert	66.01

Andere Anwendungen

